

**PROGRAMA DE "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA UNIDADES
ACADÉMICAS DE LA UNNE" FASE III**

**OBRA: REFUNCIONALIZACION Y READECUACION CUBIERTA DE
TEJAS POR CHAPA AUL-1 – SECTOR 6 (DECANATO, SALA
DE CONSEJO, SANITARIOS, SECRETARIA ADMINISTRATIVA).**

**UBICACION: Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Avda. Las Heras 727 - Resistencia
Campus Resistencia U.N.N.E. Resistencia – Chaco.**

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA FUTURA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA
CUBIERTA DE TECHOS DE REFERENCIA – SECTOR 6.**

GENERALIDADES

El presente pliego de especificaciones técnicas particulares, tiene por objeto detallar los ítems, condiciones y especificaciones técnicas para la adquisición de los materiales para la obra de referencia que se ubica en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Campus UNNE Resistencia – Avda. Las Heras N° 727 – Resistencia-Chaco

MATERIALES

Los materiales deberán ser de la mejor calidad del mercado y/o dentro de las marcas y modelos especificados.

Cuando se indican marcas y/o modelos, se hace al solo efecto de determinar las características técnicas y grados de calidad mínima aceptable para la ejecución de la futura obra.

Todas las características de los materiales o piezas especiales (chapas de cubiertas, cumbreras, babetas, cenefas, sistemas de fijación y estructura de soporte), deberán ajustarse en un todo, siendo idénticas y similares a los materiales ya utilizados en cubiertas de techos a fin de unificar tanto las formas, calidad igual o superior, tipo de fijación y colores.

1. PROVISION DE CHAPAS PARA CUBIERTAS

Las chapas para la cubierta serán auto portantes de TIPO AUL-1 MOD. 460, DE UN GROSOR DE T= 0,5MM, Y PINTADAS DE COLOR ROJO TEJA (IDENTICAS Y PARECIDAS A LA EXISTENTE).

Las chapas serán de largo único y continuo (sin cortes ni interrupciones intermedias) en todo el faldón.

Los accesorios de fijación serán los indicados para el tipo de chapa mencionados en el párrafo anterior, siendo idénticos y similares a los existentes y ya utilizados con anterioridad.

2. ESTRUCTURA MATALICA DE SOPORTE

Los perfiles metálicos a emplearse serán aquellos que sean adecuados al tipo de chapa descrito en el párrafo anterior, idénticos, similares a los ya utilizados

en obras anteriores a fin de mantener el sistema de construcción y de esta manera permitir una continuidad en las formas y empalmes de las diferentes etapas en las obras posteriores.

3. PIEZAS ESPECIALES

3.1. CUMBRERAS Y BABETAS LATERALES

Las cumbreras serán conformadas y matrizadas en chapa galvanizada de espesor $T=0,5\text{mm}$. Las dimensiones tanto en longitud como también las secciones, serán propuestas por el proveedor teniendo en cuenta las dimensiones del plano. Serán de color Rojo Teja idéntico color de las chapas y cumbreras existentes de obras ya ejecutadas.

3.2. CENEFA FRONTAL

Las cenefas frontales serán conformadas y matrizadas en chapa galvanizada de espesor $T=0,5\text{mm}$. Las dimensiones tanto en longitud como también las secciones, serán propuestas por el proveedor teniendo en cuenta las dimensiones del plano. Serán de color Negro, idéntico al color de las cenefas ya ejecutadas en obras existentes dentro del campus.

4. DOCUMENTACION ADJUNTA

- Plano: planta de techo con medidas aproximadas al efecto de realizar los cálculos necesarios para la cotización de los materiales.
- Listado de materiales a cotizar.